

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|-----------------------------|---|-----|
| | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı W.T STD XS XXS | SCH |
| 1/8 | 0,405 | 10,3 | 0,049 | 1,24 | 0,28 | - | - | 10 |
| | 0,405 | 10,3 | 0,057 | 1,45 | 0,32 | - | - | 30 |
| | 0,405 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | 0,37 | 5L | STD | 40 |
| | 0,405 | 10,3 | 0,095 | 2,41 | 0,47 | 5L | XS | 80 |
| 1/4 | 0,540 | 13,7 | 0,065 | 1,65 | 0,49 | - | - | 10 |
| | 0,54 | 13,7 | 0,073 | 1,85 | 0,54 | - | - | 30 |
| | 0,540 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,63 | 5L | STD | 40 |
| | 0,54 | 13,7 | 0,119 | 3,02 | 0,8 | 5L | XS | 80 |
| 3/8 | 0,675 | 17,1 | 0,065 | 1,65 | 0,63 | - | - | 10 |
| | 0,675 | 17,1 | 0,073 | 1,85 | 0,7 | - | - | 30 |
| | 0,675 | 17,1 | 0,091 | 2,31 | 0,84 | 5L | STD | 40 |
| | 0,675 | 17,1 | 0,126 | 3,2 | 1,1 | 5L | XS | 80 |
| 1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,065 | 1,65 | 0,80 | - | - | 5 |
| | 0,84 | 21,3 | 0,083 | 2,11 | 1 | - | - | 10 |
| | 0,840 | 21,3 | 0,095 | 2,41 | 1,12 | - | - | 30 |
| | 0,84 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | 1,27 | 5L | STD | 40 |
| | 0,840 | 21,3 | 0,147 | 3,73 | 1,62 | 5L | XS | 80 |
| | 0,84 | 21,3 | 0,188 | 4,78 | 1,95 | - | - | 160 |
| | 0,840 | 21,3 | 0,294 | 7,47 | 2,55 | 5L | XXS | - |
| 3/4 | 1,05 | 26,7 | 0,065 | 1,65 | 1,03 | - | - | 5 |
| | 1,050 | 26,7 | 0,083 | 2,11 | 1,28 | - | - | 10 |
| | 1,05 | 26,7 | 0,095 | 2,41 | 1,44 | - | - | 30 |
| | 1,050 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,69 | 5L | STD | 40 |
| | 1,05 | 26,7 | 0,154 | 3,91 | 2,2 | 5L | XS | 80 |
| | 1,050 | 26,7 | 0,219 | 5,56 | 2,90 | - | - | 160 |
| | 1,05 | 26,7 | 0,308 | 7,82 | 3,64 | 5L | XXS | - |
| 1 | 1,315 | 33,4 | 0,065 | 1,65 | 1,30 | - | - | 5 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,109 | 2,77 | 2,09 | - | - | 10 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,114 | 2,90 | 2,18 | - | - | 30 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 2,5 | 5L | STD | 40 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,179 | 4,55 | 3,24 | 5L | XS | 80 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,25 | 6,35 | 4,24 | - | - | 160 |
| | 1,315 | 33,4 | 0,358 | 9,09 | 5,45 | 5L | XXS | - |
| 1 1/4 | 1,66 | 42,2 | 0,065 | 1,65 | 1,65 | - | - | 5 |
| | 1,660 | 42,2 | 0,109 | 2,77 | 2,70 | - | - | 10 |
| | 1,66 | 42,2 | 0,117 | 2,97 | 2,87 | - | - | 30 |
| | 1,660 | 42,2 | 0,140 | 3,56 | 3,39 | 5L | STD | 40 |
| | 1,66 | 42,2 | 0,191 | 4,85 | 4,47 | 5L | XS | 80 |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|---|-----|
| | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | | Tanımlama Specif. | Et Kalınlığı W.T STD XS XXS | SCH |
| 1 1/4 | 1,66 | 42,2 | 0,25 | 6,35 | 5,61 | - | - | 160 |
| | 1,660 | 42,2 | 0,382 | 9,70 | 7,77 | 5L | XXS | - |
| 1 1/2 | 1,9 | 48,3 | 0,065 | 1,65 | 1,91 | - | - | 5 |
| | 1,900 | 48,3 | 0,109 | 2,77 | 3,11 | - | - | 10 |
| | 1,9 | 48,3 | 0,125 | 3,18 | 3,53 | - | - | 30 |
| | 1,900 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 4,05 | 5L | STD | 40 |
| | 1,9 | 48,3 | 0,2 | 5,08 | 5,41 | 5L | XS | 80 |
| | 1,900 | 48,3 | 0,281 | 7,14 | 7,25 | - | - | 160 |
| | 1,9 | 48,3 | 0,4 | 10,15 | 9,56 | 5L | XXS | - |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,065 | 1,65 | 2,40 | - | - | 5 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,083 | 2,11 | 3,03 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,109 | 2,77 | 3,93 | 5L | - | 10 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,125 | 3,18 | 4,48 | 5L | - | 30 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,141 | 3,58 | 5,01 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 5,44 | 5L | STD | 40 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,172 | 4,37 | 6,03 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,188 | 4,78 | 6,54 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,218 | 5,54 | 7,48 | 5L | XS | 80 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,25 | 6,35 | 8,45 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,281 | 7,14 | 9,36 | 5L | - | - |
| | 2,375 | 60,3 | 0,344 | 8,74 | 11,11 | 5L | - | 160 |
| | 2,375 | 60,3 | 0,436 | 11,07 | 13,44 | - | XXS | - |
| 2 1/2 | 2,875 | 73 | 0,083 | 2,11 | 3,69 | 5L | - | 5 |
| | 2,875 | 73,0 | 0,109 | 2,77 | 4,80 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73 | 0,12 | 3,05 | 5,26 | - | - | 10 |
| | 2,875 | 73,0 | 0,125 | 3,18 | 5,48 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73 | 0,141 | 3,58 | 6,13 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73,0 | 0,156 | 3,96 | 6,74 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73 | 0,172 | 4,37 | 7,4 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73,0 | 0,188 | 4,78 | 8,04 | 5L | - | 30 |
| | 2,875 | 73 | 0,203 | 5,16 | 8,63 | 5L | STD | 40 |
| | 2,875 | 73,0 | 0,216 | 5,49 | 9,14 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73 | 0,25 | 6,35 | 10,44 | 5L | - | - |
| | 2,875 | 73,0 | 0,276 | 7,01 | 11,41 | 5L | XS | 80 |
| | 2,875 | 73 | 0,375 | 9,53 | 14,92 | - | - | 160 |
| 2,875 | 73,0 | 0,552 | 14,02 | 20,39 | 5L | XXS | - | |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı W.T | SCH |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,083 | 2,11 | 4,52 | 5L | | 5 |
| | 3,500 | 88,9 | 0,109 | 2,77 | 5,88 | 5L | | - |
| | 3,5 | 88,9 | 0,12 | 3,05 | 6,45 | - | | 10 |
| | 3,500 | 88,9 | 0,125 | 3,18 | 6,72 | 5L | | |
| | 3,5 | 88,9 | 0,141 | 3,58 | 7,53 | 5L | | |
| | 3,500 | 88,9 | 0,156 | 3,96 | 8,29 | 5L | | |
| | 3,5 | 88,9 | 0,172 | 4,37 | 9,11 | 5L | | |
| | 3,500 | 88,9 | 0,188 | 4,78 | 9,92 | 5L | | 30 |
| | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 11,29 | 5L | STD | 40 |
| | 3,500 | 88,9 | 0,250 | 6,35 | 12,93 | 5L | | |
| | 3,5 | 88,9 | 0,281 | 7,14 | 14,4 | 5L | | |
| | 3,500 | 88,9 | 0,300 | 7,62 | 15,27 | 5L | XS | 80 |
| | 3,5 | 88,9 | 0,438 | 11,13 | 21,35 | - | | 160 |
| 3,500 | 88,9 | 0,600 | 15,24 | 27,68 | 5L | XXS | | |
| 3 1/2 | 4 | 101,6 | 0,083 | 2,11 | 5,18 | 5L | | 5 |
| | 4,000 | 101,6 | 0,109 | 2,77 | 6,75 | 5L | | |
| | 4 | 101,6 | 0,12 | 3,05 | 7,4 | - | | 10 |
| | 4,000 | 101,6 | 0,125 | 3,18 | 7,72 | 5L | | |
| | 4 | 101,6 | 0,141 | 3,58 | 8,65 | 5L | | |
| | 4,000 | 101,6 | 0,156 | 3,96 | 9,53 | 5L | | |
| | 4 | 101,6 | 0,172 | 4,37 | 10,48 | 5L | | |
| | 4,000 | 101,6 | 0,188 | 4,78 | 11,41 | 5L | | 30 |
| | 4 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 13,57 | 5L | STD | 40 |
| | 4,000 | 101,6 | 0,250 | 6,35 | 14,92 | 5L | | |
| | 4 | 101,6 | 0,281 | 7,14 | 16,63 | 5L | | |
| 4,000 | 101,6 | 0,318 | 8,08 | 18,63 | 5L | XS | 80 | |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,083 | 2,11 | 5,84 | 5L | | 5 |
| | 4,500 | 114,3 | 0,109 | 2,77 | 7,62 | 5L | | |
| | 4,5 | 114,3 | 0,12 | 3,05 | 8,36 | - | | 10 |
| | 4,500 | 114,3 | 0,125 | 3,18 | 8,71 | - | | |
| | 4,5 | 114,3 | 0,141 | 3,58 | 9,77 | 5L | | |
| | 4,500 | 114,3 | 0,156 | 3,96 | 10,78 | 5L | | |
| | 4,5 | 114,3 | 0,172 | 4,37 | 11,85 | 5L | | |
| | 4,500 | 114,3 | 0,188 | 4,78 | 12,91 | 5L | | 30 |
| | 4,5 | 114,3 | 0,203 | 5,16 | 13,89 | 5L | | |
| 4,500 | 114,3 | 0,219 | 5,56 | 14,91 | 5L | | | |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et kalınlığı W.T | SCH |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 16,07 | 5L | STD | 40 |
| | 4,500 | 114,3 | 0,250 | 6,35 | 16,90 | 5L | | |
| | 4,5 | 114,3 | 0,281 | 7,14 | 18,87 | 5L | | |
| | 4,500 | 114,3 | 0,312 | 7,92 | 20,78 | 5L | | |
| | 4,5 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | 22,32 | 5L | XS | 80 |
| | 4,500 | 114,3 | 0,438 | 11,13 | 28,32 | 5L | | 120 |
| | 4,5 | 114,3 | 0,531 | 13,49 | 33,54 | 5L | | 160 |
| 5 | 4,500 | 114,3 | 0,674 | 17,12 | 41,03 | 5L | XXS | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,083 | 2,11 | 7,24 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,109 | 2,77 | 9,47 | - | | 5 |
| | 5,563 | 141,3 | 0,125 | 3,18 | 10,83 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,134 | 3,4 | 11,57 | - | | 10 |
| | 5,563 | 141,3 | 0,156 | 3,96 | 13,41 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,188 | 4,78 | 16,09 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,219 | 5,56 | 18,61 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,258 | 6,55 | 21,77 | 5L | STD | 40 |
| | 5,563 | 141,3 | 0,281 | 7,14 | 23,62 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,312 | 7,92 | 26,05 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,344 | 8,74 | 28,57 | 5L | | |
| | 5,563 | 141,3 | 0,375 | 9,53 | 30,97 | 5L | XS | 80 |
| | 5,563 | 141,3 | 0,5 | 12,7 | 40,28 | 5L | | 120 |
| 5,563 | 141,3 | 0,625 | 15,88 | 49,11 | 5L | | 160 | |
| 5,563 | 141,3 | 0,75 | 19,05 | 57,43 | 5L | XXS | | |
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,083 | 2,11 | 8,65 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,109 | 2,77 | 11,31 | 5L | | 5 |
| | 6,625 | 168,3 | 0,125 | 3,18 | 12,95 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,134 | 3,4 | 13,84 | - | | 10 |
| | 6,625 | 168,3 | 0,141 | 3,58 | 14,54 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,156 | 3,96 | 16,05 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,172 | 4,37 | 17,67 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,188 | 4,78 | 19,27 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,203 | 5,16 | 20,76 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,219 | 5,56 | 22,31 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,250 | 6,35 | 25,36 | 5L | | |
| 6,625 | 168,3 | 0,28 | 7,11 | 28,26 | 5L | STD | 40 | |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı W.T | SCH |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,312 | 7,92 | 31,32 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,344 | 8,74 | 34,39 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,375 | 9,53 | 37,31 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,432 | 10,97 | 42,56 | 5L | XS | 80 |
| | 6,625 | 168,3 | 0,500 | 12,7 | 48,73 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,562 | 14,27 | 54,2 | 5L | | 120 |
| | 6,625 | 168,3 | 0,625 | 15,88 | 59,69 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,719 | 18,26 | 67,56 | 5L | | 160 |
| | 6,625 | 168,3 | 0,750 | 19,05 | 70,11 | 5L | | |
| | 6,625 | 168,3 | 0,864 | 21,95 | 79,22 | 5L | XXS | |
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,109 | 2,77 | 14,79 | - | | 5 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,148 | 3,76 | 19,96 | - | | 10 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,25 | 6,35 | 33,31 | 5L | | 20 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,277 | 7,04 | 36,81 | 5L | | 30 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,322 | 8,18 | 42,55 | 5L | STD | 40 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,406 | 10,31 | 53,08 | - | | 60 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,5 | 12,7 | 64,64 | 5L | XS | 80 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,594 | 15,09 | 75,92 | - | | 100 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,719 | 18,26 | 90,44 | 5L | | 120 |
| | 8,625 | 219,1 | 0,875 | 22,23 | 107,92 | 5L | XXS | |
| | 8,625 | 219,1 | 0,906 | 23,01 | 111,27 | - | | 160 |
| 10 | 10,750 | 273,0 | 0,134 | 3,40 | 22,63 | - | | 5 |
| | 10,75 | 273 | 0,165 | 4,19 | 27,78 | - | | 10 |
| | 10,750 | 273,0 | 0,250 | 6,35 | 41,77 | 5L | | 20 |
| | 10,75 | 273 | 0,307 | 7,8 | 51,03 | 5L | | 30 |
| | 10,750 | 273,0 | 0,365 | 9,27 | 60,31 | 5L | STD | 40 |
| | 10,75 | 273 | 0,5 | 12,7 | 81,55 | 5L | XS | 60 |
| | 10,750 | 273,0 | 0,594 | 15,09 | 96,01 | - | | 80 |
| | 10,75 | 273 | 0,719 | 18,26 | 114,75 | 5L | | 100 |
| | 10,750 | 273,0 | 0,844 | 21,44 | 133,06 | - | | 120 |
| | 10,75 | 273 | 1 | 25,4 | 155,15 | 5L | XXS | 140 |
| | 10,750 | 273,0 | 1,125 | 28,58 | 172,33 | - | | 160 |
| 10,75 | 273 | 1,25 | 31,75 | 188,97 | 5L | | | |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı W.T | SCH |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 12 | 12,750 | 323,8 | 0,156 | 3,96 | 31,25 | - | | 5 |
| | 12,75 | 323,8 | 0,18 | 4,57 | 36 | - | | 10 |
| | 12,750 | 323,8 | 0,250 | 6,35 | 49,73 | 5L | | 20 |
| | 12,75 | 323,8 | 0,33 | 8,38 | 65,2 | 5L | | 30 |
| | 12,750 | 323,8 | 0,375 | 9,53 | 73,88 | 5L | STD | |
| | 12,75 | 323,8 | 0,406 | 10,31 | 79,73 | 5L | | 40 |
| | 12,750 | 323,8 | 0,500 | 12,7 | 97,46 | 5L | XS | |
| | 12,75 | 323,8 | 0,562 | 14,27 | 108,96 | 5L | | 60 |
| | 12,750 | 323,8 | 0,688 | 17,48 | 132,08 | 5L | | 80 |
| | 12,75 | 323,8 | 0,844 | 21,44 | 159,91 | - | | 100 |
| | 12,750 | 323,8 | 1,000 | 25,40 | 186,97 | 5L | XXS | 120 |
| 12,75 | 323,8 | 1,312 | 33,32 | 238,76 | - | | 160 | |
| 14 | 14,000 | 355,6 | 0,250 | 6,35 | 54,69 | 5L | | 10 |
| | 14 | 355,6 | 0,312 | 7,92 | 67,9 | 5L | | 20 |
| | 14,000 | 355,6 | 0,375 | 9,53 | 81,33 | 5L | | 30 |
| | 14 | 355,6 | 0,438 | 11,13 | 94,55 | 5L | | 40 |
| | 14,000 | 355,6 | 0,750 | 19,05 | 158,10 | 5L | | 80 |
| | 14 | 355,6 | 1,094 | 27,79 | 224,65 | - | | 120 |
| | 14,000 | 355,6 | 1,406 | 35,71 | 281,70 | - | | 160 |
| 16 | 16 | 406,4 | 0,25 | 6,35 | 62,64 | 5L | | 10 |
| | 16,000 | 406,4 | 0,312 | 7,92 | 77,83 | 5L | | 20 |
| | 16 | 406,4 | 0,375 | 9,53 | 93,27 | 5L | STD | 30 |
| | 16,000 | 406,4 | 0,500 | 12,70 | 123,30 | 5L | XS | 40 |
| | 16 | 406,4 | 0,656 | 16,66 | 160,12 | - | | 60 |
| | 16,000 | 406,4 | 0,844 | 21,44 | 203,53 | 5L | | 80 |
| | 16 | 406,4 | 1,031 | 26,19 | 245,56 | 5L | | 100 |
| | 16,000 | 406,4 | 1,219 | 30,96 | 286,64 | - | | 120 |
| 16 | 406,4 | 1,594 | 40,49 | 365,35 | - | | 160 | |
| 18 | 18,0 | 457,0 | 0,250 | 6,35 | 70,57 | 5L | | 10 |
| | 18 | 457 | 0,312 | 7,92 | 87,71 | 5L | | 20 |
| | 18,000 | 457 | 0,375 | 9,53 | 105,16 | 5L | STD | |
| | 18 | 457 | 0,438 | 11,13 | 122,38 | 5L | | 30 |
| | 18,000 | 457 | 0,500 | 12,70 | 139,15 | 5L | XS | |
| | 18 | 457 | 0,562 | 14,27 | 155,8 | 5L | | 40 |
| | 18,000 | 457 | 0,750 | 19,05 | 205,74 | 5L | | 60 |
| | 18 | 457 | 0,938 | 23,83 | 254,55 | 5L | | 80 |
| | 18,000 | 457 | 1,375 | 34,93 | 363,56 | - | | 120 |
| 18 | 457 | 1,781 | 45,24 | 459,37 | - | | 160 | |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı W.T | SCH |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 20 | 20 | 508 | 0,25 | 6,35 | 78,55 | 5L | | 10 |
| | 20,000 | 508 | 0,375 | 9,53 | 117,15 | 5L | STD | 20 |
| | 20 | 508 | 0,5 | 12,7 | 155,12 | 5L | XS | 30 |
| | 20,000 | 508 | 0,594 | 15,09 | 183,42 | - | | 40 |
| | 20 | 508 | 0,812 | 20,62 | 247,83 | 5L | | 60 |
| | 20,000 | 508 | 1,031 | 26,19 | 311,17 | - | | 80 |
| | 20 | 508 | 1,281 | 32,54 | 381,53 | - | | 100 |
| | 20,000 | 508 | 1,500 | 38,10 | 441,49 | - | | 120 |
| | 20 | 508 | 1,75 | 44,45 | 508,11 | - | | 140 |
| 20,000 | 508 | 1,969 | 50,01 | 564,81 | - | | 160 | |
| 22 | 22 | 559 | 0,25 | 6,35 | 86,54 | 5L | | 10 |
| | 22,000 | 559 | 0,375 | 9,53 | 129,13 | 5L | STD | 20 |
| | 22 | 559 | 0,5 | 12,7 | 171,09 | 5L | XS | 30 |
| | 22,000 | 559 | 0,875 | 22,23 | 294,25 | 5L | | 60 |
| | 22 | 559 | 1,125 | 28,58 | 373,83 | 5L | | 80 |
| | 22,000 | 559 | 1,375 | 34,93 | 451,42 | 5L | | 100 |
| | 22 | 559 | 1,625 | 41,28 | 527,02 | - | | 120 |
| | 22,000 | 559 | 1,875 | 47,63 | 600,63 | - | | 140 |
| | 22 | 559 | 2,125 | 53,98 | 672,26 | - | | 160 |
| 24 | 24,000 | 610 | 0,218 | 5,54 | 82,47 | - | | 5 |
| | 24 | 610 | 0,25 | 6,35 | 94,53 | 5L | | 10 |
| | 24,000 | 610 | 0,375 | 9,53 | 141,12 | 5L | | 20 |
| | 24 | 610 | 0,562 | 14,27 | 209,64 | 5L | | 30 |
| | 24,000 | 610 | 0,688 | 17,48 | 255,41 | 5L | | 40 |
| | 24 | 610 | 0,969 | 24,61 | 355,26 | - | | 60 |
| | 24,000 | 610 | 1,219 | 30,96 | 442,08 | - | | 80 |
| | 24 | 610 | 1,531 | 38,89 | 547,71 | - | | 100 |
| | 24,000 | 610 | 1,812 | 46,02 | 640,03 | - | | 120 |
| | 24 | 610 | 2,062 | 52,37 | 720,15 | - | | 140 |
| 24,000 | 610 | 2,344 | 59,54 | 808,22 | - | | 160 | |
| 26 | 26 | 660 | 0,312 | 7,92 | 127,36 | 5L | | 10 |
| | 26,000 | 660 | 0,500 | 12,70 | 202,72 | 5L | XS | 20 |
| 28 | 28 | 711 | 0,312 | 7,92 | 137,32 | 5L | | 10 |
| | 28,000 | 711 | 0,375 | 9,53 | 164,85 | 5L | STD | |
| | 28 | 711 | 0,5 | 12,7 | 218,69 | 5L | XS | 20 |
| | 28,000 | 711 | 0,625 | 15,88 | 271,21 | 5L | | 30 |

dimensions and weights of steel pipe
ASME B 36.10 M-2004

çelik boruların ölçüleri ve ağırlıkları
ASME B 36.10 M-2004

| Anma çapı Nominal size | Dış çap Outside diameter | | Et kalınlığı Wall thickness | | Ağırlık Weight | Tanımlama Identification | | |
|---------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----|
| İnç Inches | İnç Inches | mm | İnç Inches | mm | kg/m | Tanım. Specif. | Et Kalınlığı | SCH |
| | | | | | | | W.T | |
| | | | | | | | STD XS XXS | |
| 30 | 30 | 762 | 0,312 | 7,92 | 147,28 | 5L | | 10 |
| | 30,000 | 762 | 0,375 | 9,53 | 176,84 | 5L | STD | |
| | 30 | 762 | 0,5 | 12,7 | 234,67 | 5L | XS | 20 |
| | 30,000 | 762 | 0,625 | 15,88 | 292,18 | 5L | | 30 |
| 32 | 32 | 813 | 0,312 | 7,92 | 157,24 | 5L | | 10 |
| | 32,000 | 813 | 0,375 | 9,53 | 188,82 | 5L | STD | |
| | 32 | 813 | 0,5 | 12,7 | 250,64 | 5L | XS | 20 |
| | 32,000 | 813 | 0,625 | 15,88 | 312,15 | 5L | | 30 |
| | 32 | 813 | 0,688 | 17,48 | 342,91 | 5L | | 40 |
| 34 | 34,000 | 864 | 0,312 | 7,92 | 167,20 | 5L | | 10 |
| | 34 | 864 | 0,375 | 9,53 | 200,31 | 5L | STD | |
| | 34,000 | 864 | 0,500 | 12,70 | 266,61 | 5L | XS | 20 |
| | 34 | 864 | 0,625 | 15,88 | 332,12 | 5L | | 30 |
| | 34,000 | 864 | 0,688 | 17,48 | 364,90 | 5L | | 40 |
| 36 | 36 | 914 | 0,312 | 7,92 | 176,96 | 5L | | 10 |
| | 36,000 | 914 | 0,375 | 9,53 | 212,56 | 5L | STD | |
| | 36 | 914 | 0,5 | 12,7 | 282,27 | 5L | XS | 20 |
| | 36,000 | 914 | 0,625 | 15,88 | 351,70 | 5L | | 30 |
| | 36 | 914 | 0,75 | 19,05 | 420,42 | 5L | | 40 |
| 38 | 38,000 | 965 | 0,375 | 9,53 | 224,54 | 5L | STD | |
| | 38 | 965 | 0,5 | 12,7 | 298,24 | 5L | XS | |
| 40 | 40,000 | 1016 | 0,344 | 8,74 | 217,09 | 5L | STD | |
| | 40 | 1016 | 0,469 | 11,91 | 294,9 | 5L | XS | |
| 42 | 42,000 | 1067 | 0,375 | 9,53 | 248,52 | 5L | STD | |
| | 42 | 1067 | 0,5 | 12,7 | 330,19 | 5L | XS | |
| 44 | 44,000 | 1118 | 0,375 | 9,53 | 260,50 | 5L | STD | |
| | 44 | 1118 | 0,5 | 12,7 | 346,16 | 5L | XS | |
| 46 | 46,000 | 1168 | 0,375 | 9,53 | 272,25 | 5L | STD | |
| | 46 | 1168 | 0,5 | 12,7 | 351,82 | 5L | XS | |
| 48 | 48,000 | 1219 | 0,375 | 9,53 | 284,24 | 5L | STD | |
| | 48 | 1219 | 0,5 | 12,7 | 377,79 | 5L | XS | |
| 52 | 52,000 | 1321 | 0,375 | 9,53 | 308,21 | 5L | STD | |
| | 52 | 1321 | 0,5 | 12,7 | 409,64 | 5L | XS | |
| 60 | 60,000 | 1524 | 0,375 | 9,53 | 355,92 | 5L | | |
| | 60 | 1524 | 0,5 | 12,7 | 473,31 | 5L | | |
| | 60,000 | 1524 | 0,688 | 17,48 | 649,40 | 5L | | |